

FICHE TECHNIQUE

Sikagard[®]-715 W

PRODUIT POUR ENLEVER LA MOUSSE ET LES ALGUES

DESCRIPTION

Le Sikagard[®]-715 W est une solution aqueuse pour enlever la mousse, le lichen et les algues.

DOMAINES D'APPLICATION

Pour éliminer complètement les mousses, lichens, algues et toute autre contamination similaire sur tous les supports habituels, à l'intérieur et à l'extérieur (auvent, toiture, gouttière, patio, terrasse et balcon, pare-soleil, mur, sol, châssis en bois ou en plastique) ou sur pierre ornementale, pierre tombale, etc.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Liquide en phase aqueuse avec d'excellentes propriétés de nettoyage sur surfaces lisses ou poreuses
- Bon pouvoir de pénétration et haut pouvoir de dispersion
- Exempt de solvants organiques
- Exempt de phosphates
- Ne dégage aucune vapeur irritante ou nocive (aucun danger lors d'application en intérieur)
- Compatible avec la plupart des matériaux de construction tels que brique, pierre naturelle, béton, bois, aluminium, acier ainsi que les matériaux plastiques, caoutchouc et surfaces vernies
- Ne décolore ni ne tache les matériaux mentionnés ci-dessus
- Pas considéré comme biocide selon les termes de la directive européenne 98/8/EC - ne contient aucun ingrédient ayant des activités biocides
- Conforme à la Régulation Européenne No. 648/2004 au sujet des détergents. Ingrédients: <5% tensioactifs non ioniques, < 5% phosphonates

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Base chimique	Liquide en phase aqueuse contenant des agents tensioactifs non-ioniques, des silicates et des agents séquestrants.
Conditionnement	Carton de 4 bidons x 5 l
Couleur	Liquide, transparent
Durée de conservation	24 mois à partir de la date de production si stocké dans l'emballage d'origine non ouvert et intact.
Conditions de stockage	Stocker au sec. Protéger du gel. Garder au frais - éviter la chaleur.
Densité	~1,01 g/cm ³ à +20°C
Valeur pH	~11,5

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Rendement 10-13 m² par litre

Température de l'Air Ambiant >5°C

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

APPLICATION

Appliquer à l'aide d'une brosse, d'une éponge ou d'un pulvérisateur sur la surface à nettoyer. Laisser agir pendant 5 à 10 minutes et ensuite rincer la surface pour éliminer toute contamination.

Pour enlever complètement toute contamination ou résidus persistants ou anciens, répéter la procédure de nettoyage si nécessaire.

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

Sikagard-715W-fr-BE-(10-2018)-1-1.pdf

FICHE TECHNIQUE
Sikagard®-715 W
Octobre 2018, Version 01.01
020405030040000001

